

Plieuse d'atelier motorisée pour les entreprises de couverture, bardage et de travail des tôles fines.

Elle peut s'équiper de différentes butées pour s'adapter aux souhaits et budgets de nos clients.

Avec la commande graphique à écran tactile POS2000 PRO et sa butée motorisée, soyez productif et réalisez des profils complexes toujours à l'identique grâce aux déplacements automatiques des butées.

| ■ Programmateur Nano Touch à écran tactile (voir descriptif page 28)                                      | 1   |
|---|-----|
| ■ Rail de pliage 10 et 25 mm  |     |
| ■ Rail de couvreur 22° avec dégagements pour pince  |     |
| Ouverture de sommier presse-tôle : 120 mm   |     |
| ■ Sommier presse-tôle à serrage par excentrique avec dégagement arrière H : 50 mm et dégagements latéraux | 2   |
| ■ Glissières du sommier presse-tôle antifriction et résistan à l'usure pour un guidage optimal            | tes |
| ■ Commande à pédale   |     |

| Appellation                      | E 2020 | E 2515 | E 3015 | E 3215 | E 4010 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Longueur utile en mm             | 2020   | 2520   | 3020   | 3220   | 4020   |
| Capacité pour l'acier (400N/mm²) | 2,0    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,0    |
| Poids en kg                      | 1410   | 1590   | 2120   | 2280   | 2580   |

## **Option pour plieuse E:**

 Programmateur tactile POS 2000 PRO avec représentation graphique et table arrière en inox (voir descriptif page 28)







