Clincheuse pneumatique sur pied CP+

Vidéo PRODUIT



Clincheuse pneumatique d'atelier sur pied vous permettant d'assembler très rapidement de nombreuses tôles entre elles. Elle permet de raccorder différents types de métaux sans aucune soudure et points de chauffe.

Son col de cygne de 300 mm vous permet d'encocher avec une profondeur utile importante.

Nombreux dégagements dans la hauteur.

Caractéristiques techniques :

- Col de cygne : 300 mm
- Capacité de clinchage : 2 x 2 mm acier (400N/mm²) selon l'outil
- Pression de 31 kN avec 6 bars de pression sortie compresseur
- Pression d'alimentation pneumatique maximale : 7 bars
- Commande à pédale FESTO
- Outil de clinchage ø 4.6 mm
- Ouverture maximale des outils 63 mm
- Descente principale par levier manuel de 54 mm (descente de sécurité)
- Fermeture sous pression à partir de 8 mm
- Consommation d'air faible : 0,45 dm³/impulsion
- Ajustement de la course +/- 1,5 mm par palier de 0,2 mm
- Poids : 300 kg

Options pour clincheuse pneumatique CP+ :

- Pointeur laser, comprenant :
  - Laser de classe 2 avec support
  - Alimentation stabilisé
  - Monté sur la machine
- Outil de poinçonnage ø 6 mm

	RÉF.	POIDS
Clincheuse pneumatique sur pied CP+	DIV	300 kg